



FARIVAL EXTINCIÓN, S.L.

Fábrica de Extintores de CO₂ y Polvo, BLE's y Material Contra Incendios



**EXTINTOR DE AGUA
+ ADITIVO**

**EFICACIAS
21A - 183B - 75F**

FEX-6L ABF

Extintor portátil de
incendios de 6L de agua + aditivo



ES023333-D

CE
1035

Extintor portátil de incendios de 6L de Agua + Aditivo

FEX - 6L ABF

características

Presión máxima de servicio (+60 °C)	17 Bar
Presión de prueba	25 Bar
Tiempo de funcionamiento	20s
Gas propulsor	Nitrógeno seco (N ₂)
Eficacia	21 A - 183 B - 75F
Carga	6L +0% -5%
Temperaturas de Servicio	+5 a +60 °C

dimensiones

Altura	436,6 ± 0,3mm
Diámetro	160mm
Espesor mínimo pared	1,24mm
Volumen	7,23 litros
Peso total	10,00 kg
Uso aconsejable	Fuegos A, B y F

1 ·

Recipiente

Material de chapa según Norma EN 10130.

2 ·

Válvula

Latón, acero y caucho.

5 ·

Manómetro

Latón cromado.

3 ·

Tubo sonda

Polietileno.

4 ·

Manguera-boquilla

Caucho - ABS.



**FARIVAL
EXTINCIÓN, S.L.**

Canarias, 6 · Pol. Ind. Ajalvir 2000 · 28864 Ajalvir - Madrid (España)
Tel.: (34) 91 884 48 26 · Fax: (34) 91 884 46 99 · E-mail: farival@farival.es