



FARIVAL EXTINCIÓN, S.L.

Fábrica de Extintores de CO₂ y Polvo, BLE's y Material Contra Incendios



**EXTINTOR DE AGUA
+ ADITIVO**

**EFICACIAS
27A - 233B - 75F**

FEX - 9L ABF

Extintor portátil de
incendios de 9L de agua + aditivo



ES023333-E

CE
1035

Extintor portátil de incendios de 9L de Agua + Aditivo

FEX - 9L ABF

características

Presión máxima de servicio (+60 °C)	17 Bar
Presión de prueba	25 Bar
Tiempo de funcionamiento	30s
Gas propulsor	Nitrógeno seco (N ₂)
Eficacia	27 A - 233 B - 75F
Carga	9L +0% -5%
Temperaturas de Servicio	+5 a +60 °C

dimensiones

Altura	573,57 ± 0,3mm
Diámetro	180mm
Espesor mínimo pared	1,30mm
Volumen	10,72 litros
Peso total	14,10 kg
Uso aconsejable	Fuegos A, B y F

1 ·

Recipiente

Material de chapa según Norma EN 10130.

2 ·

Válvula

Latón, acero y caucho.

5 ·

Manómetro

Latón cromado.

3 ·

Tubo sonda

Polietileno.

4 ·

Manguera-boquilla

Caucho - ABS.



**FARIVAL
EXTINCIÓN, S.L.**

Canarias, 6 · Pol. Ind. Ajalvir 2000 · 28864 Ajalvir - Madrid (España)
Tel.: (34) 91 884 48 26 · Fax: (34) 91 884 46 99 · E-mail: farival@farival.es