



FOC NOU CONTRA INCENDIS, S.L.
CIF : B65194961
c/ Granada, 65 bis
08430 LA ROCA DEL VALLES (Barcelona)
Tel.: 931174575
Fax: 931000976

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO FEX6ABC

El modelo FEX6ABC es un extintor de polvo presurizado con manómetro.
Alcance de la temperatura de funcionamiento -30 + 60°C. Certificado en conformidad con la Directiva PED 97/23/EC de los equipos de presión.
Capacidad 6 kg.

CONSTRUCCIÓN

BOTELLA · En chapa de acero mediante embutición profunda en diámetro 150 mm, soldadura MIG de hilo continuo. Fondo con tetones. Pintura exterior de resina poliéster al horno.

VÁLVULA · Cuerpo de la válvula en latón cromado.

GAS PROPELENTE · Nitrógeno seco (N2)

AGENTE EXTINTOR · Polvo ABC. Todas las partes en contacto con el agente extintor son compatibles con él.

MANGUERA · Manguera de goma reforzada con conexiones a presión, finalizada con un difusor.

SOPORTE · Soporte de pared en acero zincado, para su colocación y sujeción vertical.

USO

Eficaz para toda clase de fuego con excepción de los fuegos metálicos.

CLASES DE FUEGO

27 A - 183 B





FOC NOU CONTRA INCENDIS, S.L.
CIF : B65194961
c/ Granada, 65 bis
08430 LA ROCA DEL VALLES (Barcelona)
Tel.: 931174575
Fax: 931000976

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO FEX6ABC

CARACTERÍSTICAS

Designación comercial	FEX6ABC
Agente extintor	Polvo ABC40
Propelente	Nitrógeno seco (N2)
Tiempo de funcionamiento	15 s
Presión de prueba	25 Bar
Presión máxima de servicio a 60 °C	17 Bar
Eficacia	27A 183B
Carga	6 Kg
Temperaturas de servicio	-30 a +60 °C
Válvula	Latón cromado
Uso aconsejable	Fuegos A, B y C

DIMENSIONES

Altura	435 mm
Diámetro	150 mm
Espesor mínimo pared	1,2 mm
Volumen	6,7 L
Peso total	9,10 Kg

ESQUEMA

1. Recipiente
Material de chapa según
Norma EN 10130.

2. Válvula
Latón, acero
y caucho.

6. Manómetro
Latón cromado.

3. Tubo sonda
Polietileno.

4. Manguera-boquilla
Caucho - ABS.

5. Zócalo
Polietileno.

