



FOC NOU CONTRA INCENDIS, S.L.
CIF : B65194961
c/ Granada, 65 bis
08430 LA ROCA DEL VALLES (Barcelona)
Tel.: 931174575
Fax: 931000976

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO FEX9ABC

El modelo FEX9ABC es un extintor de polvo presurizado con manómetro.
Alcance de la temperatura de funcionamiento -30 + 60°C. Certificado en conformidad con la Directiva PED 97/23/EC de los equipos de presión.
Capacidad 9 kg.

CONSTRUCCIÓN

BOTELLA · En chapa de acero mediante embutición profunda en diámetro 180 mm, soldadura MIG de hilo continuo. Fondo con zócalo. Pintura exterior de resina poliéster al horno.

VÁLVULA · Cuerpo de la válvula en latón cromado.

GAS PROPELENTE · Nitrógeno seco (N₂)

AGENTE EXTINTOR · Polvo ABC. Todas las partes en contacto con el agente extintor son compatibles con él.

MANGUERA · Manguera de goma reforzada con conexiones a presión, finalizada con un difusor.

SOPORTE · Soporte de pared en acero zincado, para su colocación y sujeción vertical.

USO

Eficaz para toda clase de fuego con excepción de los fuegos metálicos.

CLASES DE FUEGO / EFICACIA

34 A - 233 B





FOC NOU CONTRA INCENDIS, S.L.
CIF : B65194961
c/ Granada, 65 bis
08430 LA ROCA DEL VALLES (Barcelona)
Tel.: 931174575
Fax: 931000976

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO FEX9ABC

CARACTERÍSTICAS

Designación comercial	FEX9ABC
Agente extintor	Polvo ABC40
Propelente	Nitrógeno seco (N2)
Tiempo de funcionamiento	15,5 s
Presión de prueba	25 Bar
Presión máxima de servicio a 60°C	17 Bar
Eficacia	34A 233B
Carga	9kg. + 2%
Temperaturas de servicio	-30° a +60°C
Válvula	Latón cromado
Uso aconsejable	Fuegos A, B y C

DIMENSIONES

Altura	510mm
Diámetro	180mm
Espesor mínimo pared	1,3mm
Volumen	11,4 L
Peso total	13,20Kg

ESQUEMA

